

## Технические характеристики



### Спутниковый ресивер AZbox Premium HD

Стандарты видео	PAL/ NTSC
Поддерживаемые видео-контейнеры	MPEG1/2/4 (M1V, M2V, M4V); MPEG1/2 PS (M2P, MPG); MPEG2 Transport Stream (TS, TP, TRP, M2T, M2TS, MTS), VOB, AVI, ASF, WMV, IFO, ISO; Matroska (MKV), MOV (H.264), MP4, RMP4
Поддерживаемые видео-кодеки	XVID SD/HD; DIVX; MPEG-1; MPEG-2: MP@HL; MPEG-4.2: ASP@L5, 720p, 1-point GMC; WMV9: MP@HL; H.264: BP@L3; H.264: MP@L4.0; H.264: HP@L4.0; H.264: HP@L4.1; VC-1: MP@HL; VC-1: AP@L3
Поддерживаемые аудио-контейнеры	AAC, M4A, MPEG audio (MP1, MP2, MP3, MPA), WAV, WMA, FLAC, Ogg
Поддерживаемые аудио-кодеки	AAC; AAC+; Dolby Digital, WMA, WMA Pro, MP1, MP2, MP3, LPCM, FLAC, Vorbis Audio Passthrough: DTS; Dolby Digital
Поддерживаемые форматы изображений	JPEG, BMP, GIF
Поддерживаемые субтитры	SMI, SRT, TXT, SUB, SSA
Модули условного доступа	Smart Card x 1, Common Interface x 2
Поддерживаемые разрешения	576i (480i), 576p (480p), 720p, 1080i, 1080p
Сеть	10/100 Base-T Ethernet
WiFi	Встроенный модуль miniPCI 802.11b/g
На лицевой панели	USB 2.0 x 1 Smart Card x 1 PCMCIA x 2 VFD дисплей ИК-модуль (38Khz) 9 клавиш: Power, Menu, Exit, Home, CH +/-, Vol +/-, OK
На задней панели	HDMI x 1 Компонентный видеовыход (YCbCr) x 1 Композитный видеовыход (RCA) x 1 Аудио стерео (2RCA) x 1 (L/R) RJ45 x 1 USB 2.0 x 1 Optical S/PDIF x 1

	SCART x 1 0/12V x 1 RF модулятор ANT In, TV Out (OPTIONAL) Выключатель питания
Комплект поставки	Устройство Пульт дистанционного управления 2 батарейки AA Блок питания Кабель питания HDMI-кабель Комплект крепежа для установки HDD Кабель для подключения SATA HDD Инструкция на русском языке
Размер	300 x 218 x 66 (мм)
Вес в упаковке	3.12 кг
Вес без упаковки	2.11 кг
Питание	AC110-240V
Температурный режим	0 °C ~ 60 °C
Потребление (в режиме ожидания)	Max. 40W (5 W)